



B A I K A L



60x120 R
23¾"x47¼" R



100x100 R
40"x40" R

KERATİL

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

Baikal Beige Sat. 60x120 R



23¾”x47¼”R 60x120 R



Baikal White Sat.
G461R 60x120 R



Baikal Grey Sat.
G461R 60x120 R




Baikal Beige Sat.
G461R 60x120 R

 **Rodeo:** Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 **Mosaic 30x30 (5x5)**
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

20”x40”R 100x100 R



Baikal White Sat. 100x100 R / Baikal White Sat. 60x120 R



Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

20”x40”R 100x100 R



Baikal White Sat.
G411R 100x100 R



Baikal Beige Sat.
G411R 100x100 R



Baikal Grey Sat.
G411R 100x100 R

 Ridgip: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.

 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

BAIKAL			
ANEXO G: GRUPO BIa			
UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G			
CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absorption.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia química: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia química: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia química: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5

Symbology

Simbología / Symbologie

 NOVEDAD NEW SERIES	 PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES	 RECTIFICADO RECTIFIED	 MÁRMOL by KERATILE MARBLE by KERATILE	 ANTIHIELO ANTIFREEZE	 LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION	 SATINADO SATIN	 DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS
--	--	---	---	--	--	--	--

Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m²/Cj	Kg/Cj	Kg/m²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m²/Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	30,00	21,00	40	40	57,12	1.220,00
100x100 R (99,5x99,5)	2	1,9800	44,17	22,31	48	24	47,52	1.080,00

© Copyright KERATILE, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

Keratitle se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

Keratitle reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KERATILE

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@keratile.es / web: www.keratile.es