

I N D I C

KTLC
CERAMICA

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

ACABADO MATE / MATT FINISH

NANOTECH / SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON TEXTURA SUAVE / SMOOTH & CLEAN ANTI-SLIP SURFACE

23¾”x47¼” R / 60x120 R



Indic Grey 60x120 R



NANOTECH
SMOOTH & CLEAN
ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

ACABADO MATE / MATT FINISH

NANOTECH / SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON TEXTURA SUAVE / SMOOTH & CLEAN ANTI-SLIP SURFACE

23¾”x47¼” R / 60x120 R



Indic Pearl 60x120 R

G461R



Indic Sand 60x120 R

G461R



Indic Grey 60x120 R

G461R



Indic Anthracite 60x120 R

G461R

Resaple: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.

Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

NANOTECH
SMOOTH & CLEAN
ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

ACABADO MATE / MATT FINISH

NANOTECH / SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON TEXTURA SUAVE / SMOOTH & CLEAN ANTI-SLIP SURFACE

Indic Sand 60x60 R / 30x60



23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R

12"x23³/₄" / 30x60



Indic Pearl 60x60 R
Indic Pearl 30x60 R

G332R

G332R



Indic Sand 60x60 R
Indic Sand 30x60

G332R
G3015



Indic Grey 60x60 R
Indic Grey 30x60

G332R
G3015



Indic Anthracite 60x60 R
Anthracite 30x60

G332RIndic
G3015

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO B1a Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología / Symbologie


NOVEDAD
NEW SERIES


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES


NANOTECH
NANOTECH


RECTIFICADO
RECTIFIED


PIEDRA
STONE


ANTIHIELO
ANTIFREEZE


RLIEVE
RELIEF


MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION


MATE
MATT


DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

Formato nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x120 R	59,5x120 R	10	2	1,43	30,62	1,40	21,45	40	57,12	1.250
60x60 R	59,5x59,5 R	9,5	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
30x60	30x60	8,7	7	1,26	22,92	5,56	18,27	48	60,48	1.120

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com