




FS Norwich

Porcelain tiles



FS NORWICH



33*33*0,95 cm | 13\"/>

NATURAL
PRICE CODE
BN61
22058

21 gráficas / patterns

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C
BS-77976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+50 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 3
ANSI A.1371:2012	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42 Wet
NF UPEC	Producto certificado por CSTB CSTB Certified product	—
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 3

APLICACIONES APPLICATIONS		
Área Area	Revestimiento Wall	Pavimento Floor
Interior Internal	✓	✓
Exterior External	✓	✓
Comercial Commercial	✓	✓
Ducha Shower	✓	✓

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS				
joint	frost proof	versatile	matt	various moulds
				
diferent shades	shade variation	various graphics		
				

EMBALAJE PACKING									
Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'
		Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m
33 x 33 x 0,95		10	1,09	21,72	48	52,27	1067,5	120 * 80 * 81	1052,73
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²
13 * 13 * 3⁄8		10	11,72	47,78	48	562,65	2348,6	47 1⁄4 * 31 1⁄2 * 31 7⁄8	11331,44