

Manual

PORCELÁNICO MATE
MATT PORCELAIN



cerámica ribesalbes

Manual

SERIE MANUAL

pag.02

MANUAL VOLCAN

pag.03

MANUAL CINDER

pag.04

MANUAL MILKY

pag.05

MANUAL CREAMY

pag.06

MANUAL SALMON

pag.07

MANUAL CLAY

pag.08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pag.10



PIEZA CON PRECORTE
10 x 20 cm / JUNTA 2,1 mm


PRECUT PIECE
4"X8" cm / JOINT 2,1 mm

detalle
detail



40 GRÁFICAS DIFERENTES
40 DIFFERENT GRAPHICS

12 RELIEVES 10 x 10 cm / 12 RELIEFS 4" x 4"



Manual

MANUAL VOLCAN




10X20 / 4"x8"

M-155



Manual

MANUAL CINDER




10X20 / 4"x8"

M-155



Manual

MANUAL MILKY



10X20 / 4"x8"

M-155



Manual

MANUAL CREAMY




10X20 / 4"x8"

M-155



Manual

MANUAL SALMON




10X20 / 4"x8"

M-155



Manual

MANUAL CLAY




10X20 / 4"x8"

M-155



Manual

MANUAL CLAY-CREAMY



10X20 / 4"x8"

M-155




Manual

EMBALAJE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PACKING LIST AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIMBOLOGÍA

								
Porcelánico	Grupo absorción	Revestimiento mate	Pavimento mate	Clase 2	Anti hielo	Anti-slip	Variación V3	
Porcelain tiles	Absortion group	Matt wall tiling	Matt flooring	Class 2	Frost Proof			

EMBALAJE

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
10x20 / 4"x8"	52	1,04	18,52	60	62,40	1111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com

Manual

Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website

