



NUANCE

SERIE NUANCE
PRECORTE

pag. 02

NUANCE LARK

pag. 03

NUANCE JAY

pag. 04

NUANCE BARN

pag. 05

NUANCE DOVE

pag. 06

NUANCE EGRET

pag. 07

NUANCE FALCON

pag. 09

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

pag. 10





PIEZA CON PRECORTE
10 x 20 cm / JUNTA 2,1 mm


PRECUT PIECE
4"X8" cm / JOINT 2,1 mm

detalle
detail



30 GRÁFICAS DIFERENTES
30 DIFFERENT GRAPHICS

12 RELIEVES 10 x 10 cm / 12 RELIEFS 4" x 4"



NUANCE

NUANCE LARK




10X20 / 4"x8"

M-155



NUANCE JAY




10X20 / 4"x8"

M-155



NUANCE

NUANCE BARN



10X20 / 4"x8"

M-155



NUANCE DOVE




10X20 / 4"x8"

M-155



NUANCE

NUANCE EGRET




10X20 / 4"x8"

M-155



NUANCE

NUANCE EGRET




10X20 / 4"x8"

M-155



NUANCE

NUANCE FALCON



10X20 / 4"x8"

M-155



EMBALAJE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PACKING LIST AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIMBOLOGÍA



Porcelánico
Porcelain tiles




Grupo absorción
Absortion group



Revestimiento Brillante
Glossy Wall Tiling



Anti hielo
Frost Proof



Variación V3
Variation V3



EMBALAJE

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
10x20 / 4"x8"	52	1,04	18,52	60	62,40	1111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E \leq 0,5 \%$ Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption $E \leq 0,5 \%$ Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau $E \leq 0,5 \%$
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s) Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact adress Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300

12200 Onda (Castellón)

Apdo. Correos 128

Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com



Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website

